

# HK DLHZO TE

Proportionální magnetický ventil NG 6 DLHZO

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	4/3 cestný ventil s přímým ovládním k použití v uzavřeném regulačním okruhu
<b>Obsah dodávky</b>	bez zástrčky se zabudovanými elektronickými prvky
<b>Provozní tlak</b>	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar
<b>Objemový proud</b>	max. 70 l/min (řídte se charakteristikami)
<b>Přípoj</b>	ISO/Cetop 03 NG6



## Upozornění

(\*) Tyto 4/3-cestné ventily se spínají pouze pomocí magnetu. Do excentrické klidové polohy Fail Safe se píst dostává díky pružinovému zpětnému tahu po odpojení napájení.

## Popis

s ojničným pouzdem pro co nejpřesnější překrytí  
kompletně zapouzdřené magnetické cívky  
Doba reakce < 10 ms  
Hystereze < 0,1%  
Řídicí signál 0-10 V stejnosm.

## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

Označení	Druh	překrytí	Regulace	Provedení	Typ pístu	Hmotnost (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	nula	lineární	Vracení pružiny do bezpečné výchozí polohy (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	nula	lineární	Vracení pružiny do bezpečné výchozí polohy (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Příslušenství

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Elektrická zástrčka k proporcionálním ventilům