

HK DLO

Jednocestný sedlový ventil NG 6

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Obsah dodávky | s cívkou 24 V stejnosm. bez zástrčky |
| Provozní tlak | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar |
| Objemový proud | max. 30 l/min (řídte se charakteristikami) |
| Přípoj | ISO/Cetop 03 NG6 |
| Upevnění | 4 ks šroubů s vnitřním šestihranem M5 × 50 12,9 |



Upozornění

Ventily typu HK DLOH je možné osadit nástrčným zpětným ventilem na přípoji P (viz příslušenství)

Popis

Dvoucestné nebo trojcestné sedlové ventily se dvěma spínacími polohami

Magnety a všechny pohyblivé díly se spínají uvnitř v oleji

Cívka magnetu 24 V stejnosm. s nouzovým ručním ovládním

Výrobek

| Označení | Druh | Objemový proud max. (L/min) | Provedení | Hmotnost (kg) |
|--------------------|------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| HK DLOH 2AU X 24DC | 2/2 | 12,0 | bez proudu otevřený | 1,5 |
| HK DLOH 2CU X 24DC | 2/2 | 12,0 | bez proudu uzavřený | 1,5 |
| HK DLOH 3AU X 24DC | 3/2 | 12,0 | bez proudu otevřený | 1,5 |
| HK DLOH 3CU X 24DC | 3/2 | 12,0 | bez proudu uzavřený | 1,5 |
| HK DLOK 3AO X 24DC | 3/2 | 30,0 | bez proudu otevřený | 1,5 |
| HK DLOK 3CO X 24DC | 3/2 | 30,0 | bez proudu uzavřený | 1,5 |

Příslušenství

| | |
|-----------------|---|
| HK SP 6 DLOH | Nástrčný zpětný ventil |
| HK SP DIN 43650 | Elektrická zástrčka k magnetické cívkě DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |