

### Vlastnosti

<b>Provozní tlak</b>	max. 700 bar
<b>Obsah dodávky</b>	Dodává se včetně ručního čerpadla, hadice 1 500 mm a rychlospojek



### Upozornění

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Popis

Vysoce pevný svařovaný rám

Obsahuje manometr, který musí namontovat uživatel

Umístování trubek a tyčového materiálu do lisu usnadňují V-bloky

Max. výška pod lisovacími válci: 352 mm

### Výrobek

Označení	Tlačná síla (kN)	Tlačná síla (t)	Zdvih (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	pro čerpadlo	Hmotnost (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

### Příslušenství

<b>NY 2100</b>	Vysokotlaká hadice z termoplastu
<b>GKS</b>	Pryžová ochrana proti zalomení
<b>PNY 2100 HN</b>	Lisovaná vsuvka, AGN
<b>PHY 2100</b>	Lisovaná objímka, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Šroubovaná spojka - volná část
<b>SKL ZUBS SP</b>	Ochrana proti prachu pro SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Šroubovaná spojka - pevná část
<b>SKF ZUBS SP</b>	Ochrana proti prachu pro SKF..SP