

### Vlastnosti

<b>Přípoj</b>	Připojení pro olej vzadu: A + B = G 3/8"; unikající olej = G 1/4"
<b>Provedení</b>	standardní varianta Type "C" with standard seal Hřídel Ø 16 mm
<b>Vstupní a recirkulační tlak s vedením prosakujícího oleje max.</b>	140 bar



### Upozornění

Doporučujeme připojit trubku na případný unikající olej!

### Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	Spotřeba hydraulické kapaliny na otáčku (cc)	Počet otáček min. (rpm)	Počet otáček max. (rpm)	Utahovací moment max. (N-m)	Tlakový spád max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Hmotnost (kg)
HK EPMM 008 C	16	8,2	50	1950	11	100	140	100	40	20	104	1,9
HK EPMM 012 C	20	12,9	40	1550	16	100	140	100	40	20	106	2,0
HK EPMM 020 C	20	20,0	30	1000	25	100	140	100	40	20	109	2,1
HK EPMM 032 C	20	31,8	30	630	40	100	140	100	40	-	114	2,2
HK EPMM 040 C	20	40,0	25	500	41	80	140	100	40	-	118	2,3
HK EPMM 050 C	20	50,0	20	400	45	70	140	100	-	-	122	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – hodnoty krouticího momentu a tlakového spádu platí pro trvalý provoz

### Příslušenství

HK EPMM F Příruba pro motor gerotoru

### Náhradní díly

HK EP DS Sada těsnění k hydraulickému motoru s planetovým převodem