# HK JPQ3
Škrticí zpětný ventil

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | Ventil s dělicí deskou |
| **Provozní tlak** | max. 350 bar |
| **Objemový proud** | max. 250 l/min |
| **Přípoj** | ISO/Cetop 08 NG25 |






## Upozornění
Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

## Popis
Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 08 NG25

## Upozornění k objednávkám
Další ventily s dělicí deskou na objednávku

## Výrobek

| Označení | působí v kanálu | Provedení | výška desky (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK JPQ 312** | A + B | Regulace odtoku | 80 | 10,7 |
| **HK JPQ 313** | A | Regulace odtoku | 80 | 10,7 |
| **HK JPQ 314** | B | Regulace odtoku | 80 | 10,7 |
| **HK JPQ 322** | A + B | Regulace přívodu | 80 | 10,7 |
| **HK JPQ 323** | A | Regulace přívodu | 80 | 10,7 |
| **HK JPQ 324** | B | Regulace přívodu | 80 | 10,7 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*