

HK K0

Zubové čerpadlo velikosti 0 K0

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------------------|--|
| Materiál | Tělo: Hliník přední příruba, koncové víko: hliník |
| Přípoj víka sací strana | G 1/4" |
| Přírubové hrdlo tlaková strana | Ø 5,00 |



Popis

standardní evropské čerpadlo - uspořádání otvorů 66 - Ø 22 – hřídel s plochým klínem

Upozornění k objednávkám

Další verze čerpadel dodáváme na objednávku

Výrobek

| Označení | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | Smysl otáčení | Počet otáček min. (rpm) | Počet otáček max. (rpm) | Hmotnost (kg) |
|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| HK K 01 | 0,25 | 220 | 240 | 260 | 56,0 | levotočivý | 700 | 9000 | 0,41 |
| HK K 02 | 0,45 | 220 | 240 | 260 | 58,0 | levotočivý | 700 | 9000 | 0,42 |
| HK K 03 | 0,57 | 220 | 240 | 260 | 59,0 | levotočivý | 700 | 9000 | 0,43 |
| HK K 04 | 0,76 | 220 | 240 | 260 | 60,0 | levotočivý | 700 | 9000 | 0,44 |
| HK K M1 | 0,17 | 220 | 240 | 260 | 55,0 | levotočivý | 700 | 9000 | 0,40 |

VFU = čerpaný objem na otáčku – p1 = stálý tlak – p2 = provozní tlak – p3 = maximální tlak