# HK ML52
PTO shaft gearboxes

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Materiál** | Tělo z hliníku |
| **Použití** | pro evropské standardní zubové čerpadlo BG3 |



## Upozornění

Směry otáčení:
Čerpadlo levotočivé - vývodový hřídel převodovky pravotočivý
Čerpadlo pravotočivé - vývodový hřídel převodovky levotočivý

## Upozornění k objednávkám

K propojení čerpadla s převodovkou je potřeba náboj kotouče spojky BF3.
Převodovka se dodává bez olejové náplně (doporučený olej SAE 85W-90)

## Výrobek

| Označení | n1 max. (rpm) | M1 max. (N-m) | n2 max. (rpm) | M2 max. (N-m) | n2/n1 | Přípoj strana pohonu | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ML52 11 3.8** | 540 | 437 | 2057 | 115 | 3,8 | profilový hřídel - 1,3/8" - DIN 9611 | 7,8 |
| **HK ML52 21 3.8** | 540 | 437 | 2057 | 115 | 3,8 | dutý hřídel - 1,3/8" - DIN 9611 | 7,8 |
| **HK ML52 31 3.8** | 540 | 437 | 2057 | 115 | 3,8 | dutý hřídel s aretací - 1,3/8" - DIN 9611 | 7,8 |

M1 = max. vstupní moment – M2 = max. výstupní moment – n1 = max. počet otáček na vstupu – n2 = max. počet otáček na výstupu

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **HK BF** | Coupling hub |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*