HK ML52
PTO shaft gearboxes

Vlastnosti

Materiál	Tělo z hliníku
Použití	pro evropské standardní zubové čerpadlo BG3



Upozornění

Směry otáčení:
Čerpadlo levotočivé - vývodový hřídel převodovky pravotočivý
Čerpadlo pravotočivé - vývodový hřídel převodovky levotočivý

Upozornění k objednávkám

K propojení čerpadla s převodovkou je potřeba náboj kotouče spojky BF3.
Převodovka se dodává bez olejové náplně (doporučený olej SAE 85W-90)

Výrobek

Označení	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Přípoj strana pohonu	Hmotnost (kg)
HK ML52 11 3.8	540	437	2057	115	3,8	profilový hřídel - 1,3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 21 3.8	540	437	2057	115	3,8	dutý hřídel - 1,3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 31 3.8	540	437	2057	115	3,8	dutý hřídel s aretací - 1,3/8" - DIN 9611	7,8

M1 = max. vstupní moment – M2 = max. výstupní moment – n1 = max. počet otáček na vstupu – n2 = max. počet otáček na výstupu

Příslušenství

HK BF	Coupling hub

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.