

## Vlastnosti

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Materiál</b> | Tělo z hliníku                              |
| <b>Použití</b>  | pro evropské standardní zubové čerpadlo BG3 |



## Upozornění

Směry otáčení:

Čerpadlo levotočivé - vývodový hřídel převodovky pravotočivý

Čerpadlo pravotočivé - vývodový hřídel převodovky levotočivý

## Upozornění k objednávkám

K propojení čerpadla s převodovkou je potřeba náboj kotouče spojky BF3.

Převodovka se dodává bez olejové náplně (doporučený olej SAE 85W-90)

## Výrobek

| Označení       | n1 max.<br>(rpm) | M1 max.<br>(N-m) | n2 max.<br>(rpm) | M2 max.<br>(N-m) | n2/n1 | Přípoj strana pohonu                      | Hmotnost<br>(kg) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|---|------------------|
| HK ML52 11 3.8 | 540              | 437              | 2057             | 115              | 3,8   | profilový hřídel - 1,3/8" - DIN 9611      | 7,8              |
| HK ML52 21 3.8 | 540              | 437              | 2057             | 115              | 3,8   | dutý hřídel - 1,3/8" - DIN 9611           | 7,8              |
| HK ML52 31 3.8 | 540              | 437              | 2057             | 115              | 3,8   | dutý hřídel s aretací - 1,3/8" - DIN 9611 | 7,8              |

M1 = max. vstupní moment – M2 = max. výstupní moment – n1 = max. počet otáček na vstupu – n2 = max. počet otáček na výstupu

## Příslušenství

HK BF Coupling hub