

HK MPS R/S

Hlava filtru ke spin-on filtrům MPS

HANSA FLEX

Vlastnosti

Materiál Hliník



Popis

S těmito hlavami je možné používat spin-on filtry jako zpětné (R) nebo sací (S) filtry

Otevírací tlak obtokového ventilu pro zpětný filtr (R): 1,75 bar

Otevírací tlak obtokového ventilu pro sací filtr (S): 0,3 bar

Výrobek

Označení	Přípoj vedení	Provedení	vhodný pro typ filtru MPS	Hmotnost (kg)
HK MPS 050 070 RG1	G 3/4"	jako zpětný filtr	050-070	0,36
HK MPS 100 150 RG1	G 1,1/4"	jako zpětný filtr	100-150	1,00
HK MPS 200 250 RG1	G 1,1/2"	jako zpětný filtr	200-250	1,22
HK MPS 300 350 RG1	G 1,1/2"	jako zpětný filtr	300-350	2,86
HK MPS 050 070 SG1	G 3/4"	jako sací filtr	050-070	0,36
HK MPS 100 150 SG1	G 1,1/4"	jako sací filtr	100-150	1,00
HK MPS 200 250 SG1	G 1,1/2"	jako sací filtr	200-250	1,22
HK MPS 300 350 SF1	1,1/2" SAE 3000 PSI/M	jako sací filtr	300-350	2,86

je náhradním dílem pro následující produkty

HK MPS 1	Spin-on filtr komplet typ 1
HK MPS 2	Spin-on filtr komplet typ 2
HK MPS 3	Spin-on filtr komplet typ 3