

# HK MPS R/S

Hlava filtru ke spin-on filtrům MPS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Materiál Hliník



## Popis

S těmito hlavami je možné používat spin-on filtry jako zpětné (R) nebo sací (S) filtry

Otevírací tlak obtokového ventilu pro zpětný filtr (R): 1,75 bar

Otevírací tlak obtokového ventilu pro sací filtr (S): 0,3 bar

## Výrobek

| Označení           | Přípoj vedení         | Provedení         | vhodný pro typ filtru MPS | Hmotnost (kg) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| HK MPS 050 070 RG1 | G 3/4"                | jako zpětný filtr | 050-070                   | 0,36          |
| HK MPS 100 150 RG1 | G 1,1/4"              | jako zpětný filtr | 100-150                   | 1,00          |
| HK MPS 200 250 RG1 | G 1,1/2"              | jako zpětný filtr | 200-250                   | 1,22          |
| HK MPS 300 350 RG1 | G 1,1/2"              | jako zpětný filtr | 300-350                   | 2,86          |
| HK MPS 050 070 SG1 | G 3/4"                | jako sací filtr   | 050-070                   | 0,36          |
| HK MPS 100 150 SG1 | G 1,1/4"              | jako sací filtr   | 100-150                   | 1,00          |
| HK MPS 200 250 SG1 | G 1,1/2"              | jako sací filtr   | 200-250                   | 1,22          |
| HK MPS 300 350 SF1 | 1,1/2" SAE 3000 PSI/M | jako sací filtr   | 300-350                   | 2,86          |

## je náhradním dílem pro následující produkty

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| HK MPS 1 | Spin-on filtr komplet typ 1 |
| HK MPS 2 | Spin-on filtr komplet typ 2 |
| HK MPS 3 | Spin-on filtr komplet typ 3 |