

## Vlastnosti

<b>Přípoje</b>	AG 1/4"
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel
<b>Použití</b>	pro měřicí přístroj HK PTQCheck



## Popis

odolná vůči špičkovým tlakům, extrémně odolná vůči nárazům a vibracím  
výstupní signál 4 ... 20 mA  
různá měřená rozmezí až do 600 bar  
přesnost měření  $\pm 0,5\%$  koncové hodnoty  
Přípoj AG 1/4"

## Upozornění k objednávkám

Další příslušenství a měřicí přístroje s rozšířenými funkcemi dodáváme na objednávku.  
adaptér HFM MMD 1/4 (při propojení převaděče tlaku a měřicí turbíny) objednávejte zvlášť

## Výrobek

Označení	Rozsah měřená	Tlak max. (bar)	Tlakové přetížení max. (bar)	Přípoj	Hmotnost (kg)
HK PTA 101	-1 až 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 až 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 až 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 až 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 až 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

## Je příslušenstvím následujících produktů

HK PTQ CHECK      Digitální ruční měřicí přístroj pětikanálový

## Přídavné elementy

HK PML	Samostatný měřicí kabel
HK PQT	Kombinovaný měřicí kabel
HFM MMD HKO	Přípoj pro měření, řada M16 x 2