

Vlastnosti

Přípoje	AG 1/4"
Materiál	Ušlechtilá ocel
Použití	pro měřicí přístroj HK PTQCheck



Popis

odolná vůči špičkovým tlakům, extrémně odolná vůči nárazům a vibracím
výstupní signál 4 ... 20 mA
různá měřená rozmezí až do 600 bar
přesnost měření $\pm 0,5\%$ koncové hodnoty
Přípoj AG 1/4"

Upozornění k objednávkám

Další příslušenství a měřicí přístroje s rozšířenými funkcemi dodáváme na objednávku.
adaptér HFM MMD 1/4 (při propojení převaděče tlaku a měřicí turbíny) objednávejte zvlášť

Výrobek

Označení	Rozsah měřená	Tlak max. (bar)	Tlakové přetížení max. (bar)	Přípoj	Hmotnost (kg)
HK PTA 101	-1 až 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 až 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 až 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 až 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 až 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

Je příslušenstvím následujících produktů

HK PTQ CHECK Digitální ruční měřicí přístroj pětikanálový

Přídavné elementy

HK PML	Samostatný měřicí kabel
HK PQT	Kombinovaný měřicí kabel
HFM MMD HKO	Přípoj pro měření, řada M16 x 2