


HK RVPS

Redukční ventil RVPS

Vlastnosti

Provedení se servo ovládáním

Provozní tlak max. 350 bar



Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití

Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v hliníkovém těle: 74-81 Nm

Utahovací moment pro ventil velikosti 12 v ocelovém těle: 95-102 Nm

Popis

nastavení pomocí stavěcího šroubu

Výrobek

Označení	Rozsah nastavení min. (bar)	Rozsah nastavení max. (bar)	Objemový proud max. (L/min)	přířazení závitové těleso	Závit	Hmotnost (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Příslušenství

HK GEH 20 AL Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, hliník

HK GEH 20 GGG Tělo ventilu pro šroubovací ventil SAE 2cestný, GGG40