HK SP DIN 43650

Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400

Vlastnosti

Konstrukce	Zástrčka se středovým šroubem, typ konstrukce A
Norma	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Provozní teplota	-40 °C to +125 °C
Obsah dodávky	včetně těsnění a šroubu M3
Materiál	Tělo: polyamid Kontakty: CuZn
Stupeň krytí	IP 65





Výrobek

Označení	Barva	Provedení	Hmotnost (kg)
HK SP 664	černá	standardně 4pólový	0,07
HK SP 664 A	šedá	standardně 4pólový	0,07
HK SP 666	černá	standardně 3pólový	0,07
HK SP 666 A	šedá	standardně 3pólový	0,07
HK SP 667 24	transparentní	se světelnou diodou na 12/24 V stejnosm.	0,07
HK SP 667 110	transparentní	se světelnou diodou na 110 V stříd.	0,07
HK SP 667 220	transparentní	se světelnou diodou na 230 V stříd.	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	s diodou 12/24 V a ochranným obvodem	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	s diodou 12/24 V a ochranným obvodem	0,07
HK SP 669	černá	s usměrňovačem	0,07
HK SP 669 A	šedá	s usměrňovačem	0,07

je příslušenstvím následujících produktů

HK SP EMDV	Cívka pro cartridgový ventil EMDV
HK SP 770	Cívka pro cartridgový ventil SUN
HK SP DFE	Cívka do magnetického ventilu HK DFE
HK SP 41C	Cívka k magnetickému cestnému ventilu HK41C
HK SP 42C	Cívka do magnetického ventilu HK42C
HK SP CAE	Cívka do magnetického ventilu HK DKE
HK SP CAER	Cívka do magnetického ventilu HK DKER
HK SP CO	Cívka k magnetickému cestnému ventilu HKDH

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.