

HK SP 42C

Cívka do magnetického ventilu HK42C

HANSA FLEX

Vlastnosti

Obsah dodávky	s o-kroužkem
příslušné násuvné spojky	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



Upozornění

U cívek na střídavý proud je příkon ve fázi záběru podstatně vyšší než ve fázi zastavení.

Proto nesmějí být nikdy používány bez magnetického jádra, jinak hrozí přehřátí a cívka může přehořet.

K podobnému efektu dochází, je-li ventil s magnetem na střídavý proud s velmi vysokou pracovní frekvencí (střídavé zapínání a vypínání). Cívky se pak často nacházejí v rozpětí vysokého příkonu a mohou se rovněž přehřívat. Pro tyto případy použití se doporučuje volit cívky RC se zástrčkou s usměrňovačem.

U cívek na stejnosměrný proud mohou při vypínání vznikat velmi vysoké špičky napětí. Proto doporučujeme používat u těchto cívek zástrčky s ochranným obvodem.

Upozornění k objednávkám

Další typy cívek na objednávku

Výrobek

Označení	jmenovité napětí ± 10 %	průměrný příkon (W)	průměrný odběr proudu (A)	Hmotnost (kg)
HK SP 12V 42C	12 VDC	37	3,13	1,10
HK SP 24V 42C	24 VDC	36	1,50	1,10
HK SP 205V 42C	205 VDC	36	0,18	1,10
HK SP 115V 42C	115 VAC	41	0,99	0,52
HK SP 230V 42C	230 VAC	41	0,50	0,52

Příslušenství

HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka k magnetické cívice DIN 43650 / ISO 4400
HK UEB MUT	Přesuvná matice k magnetickému ventilu

je náhradním dílem pro následující produkty

HK 42 C1 (7/G/Q/R)	Elektromagnetický cestný ventil NG 10
--------------------	---------------------------------------