

# HK TS

## Teplotní spínač TS

### Vlastnosti

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Provedení             | 1 kontakt pro měření teploty včetně těsnění |
| Provozní tlak         | max. 1 bar                                  |
| Provozní teplota max. | 80 °C                                       |
| Current consumption   | max. 1 A at 250 VAC                         |
| Hystereze             | 10 K ± 5 K                                  |
| Obsah dodávky         | včetně konektoru                            |



### Výrobek

| Označení       | Spínací teplota (°C) | Logická funkce | Hmotnost (kg) |
|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| HK TS 50 NC-12 | 50                   | otvírač        | 0,31          |
| HK TS 60 NC-12 | 60                   | otvírač        | 0,31          |
| HK TS 70 NC-12 | 70                   | otvírač        | 0,31          |
| HK TS 80 NC-12 | 80                   | otvírač        | 0,31          |
| HK TS 50 N0-12 | 50                   | zavírač        | 0,31          |
| HK TS 60 N0-12 | 60                   | zavírač        | 0,31          |
| HK TS 70 N0-12 | 70                   | zavírač        | 0,31          |
| HK TS 80 N0-12 | 80                   | zavírač        | 0,31          |