HK V0 590
Šokový ventil

Vlastnosti

Provedení	přímé připojení přes přírubu těsnicí o-kroužek
Materiál	Tělo: pozinkovaná ocel Vnitřní díly z oceli
Provozní tlak	max. 300 bar
Použití	For hydraulic planetary motors





Upozornění
Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

Upozornění k objednávkám
pružiny pro odlišný rozsah nastavení se dodávají jako příslušenství

Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	pro motor	Přípoj	Rozsah nastavení min. (bar)	Rozsah nastavení max. (bar)	Hmotnost (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

Příslušenství

HK VML	Pružina do šokového ventilu
HK M HK V0590	Sada šroubů k šokovému ventilu HK V0590

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.