
# HK ZP 16 DB

Přepouštěcí ventil

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | Ventil s dělicí deskou se servo ovládáním |
| **Provozní tlak** | max. 350 bar |
| **Objemový proud** | max. 230 l/min |
| **Přípoj** | ISO/Cetop 07 NG16 |






## Upozornění

Tyto ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

## Popis

Ventil s dělicí deskou k vytvoření vertikálního spojení s ventily ISO/Cetop 07 NG16

## Upozornění k objednávkám

Další ventily s dělicí deskou na objednávku

## Výrobek

| Označení | působí v kanálu | Rozsah nastavení tlaku min. (bar) | Rozsah nastavení tlaku max. (bar) | výška desky (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZP 16 DB 12 P 15** | P | 7 | 105 | 40 | 3,4 |
| **HK ZP 16 DB 12 P 50** | P | 35 | 350 | 40 | 3,4 |
| **HK ZP 16 DB 12 A 15** | A | 7 | 105 | 40 | 3,4 |
| **HK ZP 16 DB 12 A 50** | A | 35 | 350 | 40 | 3,4 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*