

Vlastnosti

Použití	Měření objemového proudu
Provedení	s teploměrem do 120 °C a spojkou pro měření tlaku M16 x 2 s manometrem s ventilem pro zvýšení tlaku, vnitřní pojistkou proti přetížení a ochranným kufrem
Provozní teplota max.	120 °C
Materiál	Tělo z nerezové oceli



Popis

montáž do libovolné polohy, možnost přímého odečtu, jeden směr průtoku.

lineární stupnice v l/min.

robustní a odolný vůči nárazům a vibracím

přesnost $\pm 2\%$ koncové hodnoty na stupnici

ideální k servisním prohlídkám hydraulických čerpadel, agregátů a pohonů mobilních i stacionárních hydraulických systémů

pojistka proti přetížení jako ochrana přístroje zabudovaná do natlakovacího ventilu, prolomení při přetížení (bez úniku oleje) při 420 bar

Výrobek

Označení	Přípoj	Rozsah měřená	Tlak max. (bar)	L (mm)	Hmotnost (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 - 75 l/min	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 - 115 l/min	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 - 150 l/min	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 - 190 l/min	350	303	7,9