

# WA LV PN6

Připojovací díl ... LV, PN 6, ocel

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Oblast použití</b> | Připojovací armatura ke kovovým hadicím  |
| <b>Připoj 1</b>       | Přivařovací příruba v přetlakovém stupni PN6   |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | plošně těsnící   |
| <b>Norma</b>          | DIN 2631<br>DIN EN 1092-1  |
| <b>Použití</b>        | letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C<br>svařované provedení z ušlechtilé oceli odolné vůči teplotám do 550 °C |
| <b>Provedení</b>      | přímé  |
| <b>Materiál</b>       | Ocel   |



## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

| Označení      | DN  | PN (v barech) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---------------|-----|---------------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LV PN6 | 10  | 6             | 75     | 35      | 50     | 11     |
| WA 013 LV PN6 | 13  | 6             | 80     | 40      | 55     | 11     |
| WA 020 LV PN6 | 20  | 6             | 90     | 50      | 65     | 11     |
| WA 025 LV PN6 | 25  | 6             | 100    | 60      | 75     | 11     |
| WA 032 LV PN6 | 32  | 6             | 120    | 70      | 90     | 14     |
| WA 040 LV PN6 | 40  | 6             | 130    | 80      | 100    | 14     |
| WA 050 LV PN6 | 50  | 6             | 140    | 90      | 110    | 14     |
| WA 065 LV PN6 | 65  | 6             | 160    | 110     | 130    | 14     |
| WA 080 LV PN6 | 80  | 6             | 190    | 128     | 150    | 18     |
| WA 100 LV PN6 | 100 | 6             | 210    | 148     | 170    | 18     |
| WA 125 LV PN6 | 125 | 6             | 240    | 178     | 200    | 18     |
| WA 150 LV PN6 | 150 | 6             | 265    | 202     | 225    | 18     |

## Varianty produktu

WA LV PN6 VA Připojovací díl ... LV, PN 6, VA, Ušlechtilá ocel