
# DCA S
Kovová hadice

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Použití** | Díky silnostěnnému provedení je tato hadice vhodná pro použití v podmínkách s vysokými tlaky. |
| **Provedení** | paralelně zvlněná<br>tlustostěnná<br>zvlněná naplocho |
| **Materiál hadice** | Ušlechtilá ocel 1.4541 |
| **Opletení** | 1 opletení z oceli 1.4301 |
| **Teplota min.** | -200 °C |
| **Teplota max.** | 550 °C |
| **Teplota** | platí pouze pro hadici |






## Upozornění

U hodnot tlaku je třeba vzít v úvahu ještě dynamické a tepelné redukční faktory.
Uváděné hodnoty tlaku platí pouze pro hadice.

## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

| Označení | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerance ID / AD (mm) | Statický poloměr ohybu (mm) | Dynamický poloměr ohybu (mm) | Provozní tlak 20°C (stat.) (bar) | Hmotnost na m (kg) | Výrobní délky (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DCA 020 S** | 19,50 | 30,00 | 0,40 | 55 | 600 | 75,0 | 0,800 | na objednávku |
| **DCA 025 S** | 25,60 | 38,10 | 0,40 | 70 | 680 | 60,0 | 1,120 | na objednávku |
| **DCA 032 S** | 32,60 | 45,70 | 0,40 | 80 | 750 | 50,0 | 1,450 | na objednávku |
| **DCA 040 S** | 39,60 | 54,00 | 0,50 | 100 | 850 | 45,0 | 1,820 | 10 až 12 |
| **DCA 050 S** | 51,00 | 67,50 | 0,50 | 130 | 950 | 40,0 | 2,900 | 10 až 12 |
| **DCA 065 S** | 65,50 | 87,80 | 0,60 | 175 | 1050 | 35,0 | 3,900 | 10 až 12 |
| **DCA 080 S** | 76,10 | 99,90 | 0,60 | 200 | 1280 | 25,0 | 4,200 | 10 až 12 |
| **DCA 100 S** | 102,40 | 127,40 | 1,00 | 250 | 1430 | 20,0 | 6,200 | 10 až 12 |
| **DCA 125 S** | 127,50 | 154,50 | 1,00 | 325 | 1700 | 16,0 | 5,800 | 10 až 12 |
| **DCA 150 S** | 151,50 | 180,00 | 1,00 | 375 | 2100 | 12,5 | 6,800 | 10 až 12 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **DCB S** | Kovová hadice, 2 opletení z oceli 1.4301 |
| **DCO S** | Kovová hadice, bez opletení |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*