


# PVC WAS

Hadice na vodu z PVC

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Oblast použití</b>           | Stavební průmysl<br>Zemědělská technika  |
| <b>Zvláštní charakteristiky</b> | nesmírně pevný, ohebný, oděru a tlakuvzdorný, odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům<br>lehce žebrovaný vnější povrch |
| <b>Vnitřní vrstva</b>           | stabilní, vysoce ohebný, hladký, plastifikovaný PVC  |
| <b>Vložka</b>                   | zesilovací spirála z rázově pevného a tlakuvzdorného PVC   |
| <b>Vnější vrstva</b>            | stabilní, vysoce ohebný, hladký, plastifikovaný PVC  |
| <b>Teplota min.</b>             | -5 °C  |
| <b>Teplota max.</b>             | 60 °C  |
| <b>Média</b>                    | Voda   |



## Upozornění

Označení např. „-6“ se netýká tloušťky stěny

## Výrobek

| Označení       | palce  | Vnitřní Ø (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Provozní tlak* při 20°C (bar) | Trhací tlak (bar) | Vakuum (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) | Délka role (m) |
|----------------|--------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| PVC WAS 19-6   | 3/4"   | 19             | 3,0                 | 8,0                           | 25                | 0,7          | 85                      | 50             |
| PVC WAS 25-7   | 1"     | 25             | 3,0                 | 7,0                           | 21                | 0,6          | 105                     | 50             |
| PVC WAS 32-6   | 1.1/4" | 32             | 3,0                 | 6,0                           | 21                | 0,6          | 125                     | 50             |
| PVC WAS 38-6   | 1.1/2" | 38             | 3,5                 | 6,0                           | 18                | 0,6          | 150                     | 50             |
| PVC WAS 50-5   | 2"     | 51             | 4,5                 | 5,0                           | 15                | 0,6          | 205                     | 50             |
| PVC WAS 60-4.5 | 2.1/2" | 60             | 4,5                 | 4,5                           | 13                | 0,6          | 248                     | 50             |
| PVC WAS 76-3.5 | 3"     | 76             | 4,5                 | 3,5                           | 12                | 0,6          | 320                     | 50             |
| PVC WAS 90-3.5 | 3.1/2" | 90             | 5,0                 | 3,0                           | 11                | 0,6          | 395                     | 50             |

BD = provozní tlak