


MILK SD

Hadice na potraviny

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------------|--|
| Oblast použití | Potravinářský průmysl |
| Zvláštní charakteristiky | bez ftalátů, testovaná podle 1907/2006 / EG (REACH) |
| Osvědčení | splňuje FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E. SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006 |
| Vnitřní vrstva | speciální NBR pryž, bez zápachu, nejedovatá, všeobecně nepůsobící na potraviny, bílá |
| Vložka | vysoce nepřetržitelná, syntetická textilní vložka a spirála z ocelového drátu |
| Vnější vrstva | syntetická pryž s vysokou odolností proti oděru, ozonu a povětrnostním vlivům |
| Norma | Podle evropských norem a směrnice FDA |
| Barva | modrá |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 80 °C |
| Média | mléko stolní olej atd. |



Upozornění

K čištění promývacími prostředky je hadice krátkodobě odolná až do 110°C.

Výrobek

| Označení | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Provozní tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) | Délka role (m) |
|----------------|--------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| MILK SD 38-7 | 1.1/2" | 38,0 | 52,0 | 7,0 | 10,0 | 30 | 120 | 40 |
| MILK SD 40-7 | 1.1/2" | 38,0 | 50,0 | 6,0 | 10,0 | 30 | 115 | 40 |
| MILK SD 45-7 | 1.3/4" | 44,5 | 59,0 | 7,0 | 10,0 | 30 | 140 | 40 |
| MILK SD 63-7.5 | 2.1/2" | 63,5 | 75,5 | 6,0 | 10,0 | 30 | 190 | 40 |
| MILK SD 51-7.5 | 2" | 50,8 | 66,0 | 7,5 | 10,0 | 30 | 160 | 40 |
| MILK SD 75-8 | 3" | 76,0 | 90,0 | 7,0 | 10,0 | 30 | 230 | 40 |