


### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
<b>Přípoj 1</b>	Nátrubky
<b>Tvar těsnění 1</b>	Připojení se zářezným kroužkem
<b>Norma</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Zkratka</b>	BEL
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Typová řada</b>	lehká
<b>Materiál</b>	Ocel (svařitelná)



### Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Jako alternativu doporučujeme způsob připojení AFL, resp. AOL.

### Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

### Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	Typová řada	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

### Varianty produktu

<b>WA FL CU</b>	Připojovací díl ... FL, měď, Měď
<b>WA FL VA</b>	Připojovací díl ... FL, VA, ušlechtilá ocel 1.4571