


Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Oblast použití | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 60° |
| Norma | ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200 |
| Zkratka | AGR |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |



Upozornění

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | DN | PN (v barech) | G1 | SW (mm) |
|--------------|----|---------------|----------|---------|
| WA 006 HB VA | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| WA 010 HB VA | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| WA 013 HB VA | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| WA 016 HB VA | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| WA 020 HB VA | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| WA 025 HB VA | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| WA 032 HB VA | 32 | 160 | G 1,1/4" | 50 |
| WA 040 HB VA | 40 | 125 | G 1,1/2" | 55 |
| WA 050 HB VA | 50 | 80 | G 2" | 70 |

Varianty produktu

WA HB Připojovací díl ... HB, ocel, Ocel