

# WA FA

Připojovací díl ... FA, ocel

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Oblast použití</b> | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| <b>Přípoj 1</b>       | Nátrubek palcový s přivařovacími konci  |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | Svařovaný přípoj                        |
| <b>Norma</b>          | DIN EN 10216-1                          |
| <b>Provedení</b>      | přímé                                   |
| <b>Materiál</b>       | Steel P235TR2 (1.0255)                  |



## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

| Označení  | DN  | PN (v barech) | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|-----------|-----|---------------|---------|--------|---------|
| WA 013 FA | 13  | 320           | 21,3    | 2,0    | 50      |
| WA 020 FA | 20  | 290           | 26,9    | 2,3    | 55      |
| WA 025 FA | 25  | 260           | 33,7    | 2,6    | 55      |
| WA 032 FA | 32  | 200           | 42,4    | 2,6    | 60      |
| WA 040 FA | 40  | 175           | 48,3    | 2,6    | 60      |
| WA 050 FA | 50  | 155           | 60,3    | 2,9    | 65      |
| WA 065 FA | 65  | 120           | 76,1    | 2,9    | 70      |
| WA 080 FA | 80  | 115           | 88,9    | 3,2    | 75      |
| WA 100 FA | 100 | 100           | 114,3   | 3,6    | 75      |
| WA 125 FA | 125 | 90            | 139,7   | 4,0    | 80      |
| WA 150 FA | 150 | 85            | 168,3   | 4,5    | 80      |

## Varianty produktu

WA FA VA Připojovací díl ... FA, VA, ušlechtilá ocel 1.4571