
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Vlastnosti

Provedení	jednočinný lze otevřít bez úniků na sedle ventilu
Materiál	Tělo: Hliník Vnitřní díly z oceli
Provozní tlak	max. 350 bar





Upozornění

max. tlak při zatížení 270 bar

Výrobek

Označení	Závit	Rozsah tlakového nastavení v barech	Q max. (L/min)	Kontrola úrovně	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Provedení	Hmotnost (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	s měřicí přípojkou	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	s měřicí přípojkou	1,29

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.