

WA FL CU

Připojovací díl ... FL, měď

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------|---|
| Oblast použití | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| Přípoj 1 | Nátrubky |
| Tvar těsnění 1 | Připojení se zářezným kroužkem |
| Norma | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Zkratka | BEL |
| Provedení | přímé |
| Typová řada | lehká |
| Materiál | Měď |



Upozornění

Konečná montáž kruhového ostří se musí provést v kaleném hrdle pro předmontáž (VOM...).

Jako alternativu doporučujeme způsob připojení AFL, resp. AOL.

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | DN | Typová řada | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|-------------|------------|-----------|------------|
| WA 008 FL CU | 8 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FL CU | 10 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 013 FL CU | 13 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| WA 016 FL CU | 16 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| WA 020 FL CU | 20 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| WA 025 FL CU | 25 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| WA 032 FL CU | 32 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |

Varianty produktu

| | |
|----------|--|
| WA FL | Připojovací díl ... FL, ocel, Ocel (svařitelná) |
| WA FL VA | Připojovací díl ... FL, VA, ušlechtilá ocel 1.4571 |