


WA HJ

Připojovací díl ... HJ, ocel

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
Přípoj 1	Vnější závit UN/UNF
Tvar těsnění 1	Vnější kužel 74°
Norma	SAE J514
Zkratka	AGJ
Provedení	přímé
Materiál	Ocel



Upozornění

Svařované provedení pouze z ušlechtilé oceli

Uváděná čísla klíčů jsou pouze orientační!

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1.5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1.5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1.7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2.1/2" -12 UN	65

Varianty produktu

WA HJ VA Připojovací díl ... HJ, VA, Ušlechtilá ocel