

Vlastnosti

Média	Minerální olej syntetické oleje turbínové oleje rostlinné oleje
--------------	--



Popis

Zařízení na filtrování vedlejšího proudu zvyšují spolehlivost a provozní pohotovost mnoha hydraulických systémů mazacích olejů. Filtrování oleje nejen prodlužuje životnost média, nýbrž celého zařízení. Nasazením vedlejšího proudu může filtr pracovat trvale a nezávisle na změnách tlaku a objemového proudu v hlavním systému. Přístroje vynikají kompaktní konstrukcí a nízkou hladinou hluku.

Upozornění k objednávkám

Všechna filtrační zařízení se dodávají bez filtračních článků.
Jiné objemové proudy a motorové výkony na dotaz.

Další informace

Filtrovací zařízení je také možné najmout po dobu několika dní, týdnů a měsíců.
Naši servisní technici pak provedou na účet montáž a uvedení do provozu.
Doba filtrování závisí zásadně na stupni znečištění média.

Výrobek

Označení	Napětí	Výkon (kW)	Objemový proud max. (L/min)	Velikost zařízení*	Hmotnost (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55	400 V	5,5	150,0		175

velikost zařízení obsahuje jenom směrné hodnoty

Příslušenství

FI ND E MA Filtrační vložka do nízkotlakého filtru MA