


# B NWO

Těsnění pístu, B-NWO

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Těsnění pístu
<b>Provozní tlak</b>	do 500 bar
<b>Kluzná rychlost max.</b>	0,5 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	110 °C
<b>Média</b>	minerální oleje vodní emulze
<b>Montáž</b>	na jednoduchých pístech
<b>Materiál</b>	(1) Vodící kroužek: acetalová pryskyřice (2) Těsnění: nitrilkaučuk vyztužený tkaninou
<b>Použití</b>	Hydraulika



Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1



## Popis

Minimální požadavky na místo  
vysoká odolnost vůči vytlačování.

## Upozornění k objednávkám

V případě zvláštních provozních podmínek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nás obraťte.

Další možný materiál: FPM.

## Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
<b>B 393 314-NWO</b>	100,0	80,00	14,5	6,35	94,15
<b>B 411 334-NWO</b>	104,5	85,00	13,0	6,35	98,90
<b>B 472 393-NWO</b>	120,0	100,00	14,5	6,35	114,10