
GA FPM


Stírací kroužek, GA-FPM

Vlastnosti

Konstrukce	Stírací kroužek
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	200 °C
Média	minerální oleje vodní emulze
Montáž	vtláčí se do otevřené drážky
Materiál	(1) Objímka: ocel Stírací kroužek: FPM
Použití	Hydraulika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0



Popis

Minimální požadavky na místo
Vnějším kovovým kroužkem nepronikají žádné nečistoty.
Jednoduché řešení.

Upozornění k objednávkám

V případě zvláštních provozních podmínek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nás obraťte.

Výrobek

Označení	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 16 22-3 FPM	16	22	3,0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7,0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7,0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4,0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7,0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7,0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5,0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7,0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7,0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7,0	10

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.