

### Vlastnosti

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kluzná rychlost max. | 0,8 m/s  |
| Měrný tlak           | při 20 °C 15 N/mm <sup>2</sup> ; při 100 °C 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Teplota min.         | -30 °C   |
| Teplota max.         | 110 °C   |
| Média                | minerální oleje<br>vodní emulze                                  |
| Montáž               | vložit do drážky   |
| Materiál             | acetalová pryskyřice + skleněná vlákna                           |



| Toleranz / Tolerance |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| d                    | D          | L          |
| f7                   | +0,05<br>0 | +0,10<br>0 |



### Upozornění

výpočet posouvající síly;  $F = p \times D \times L \times n$

$F$  = max. posouvající síla (N)

$p$  = max. měrný tlak (N/mm<sup>2</sup>)

$D \times L$  = posunutá plocha (mm<sup>2</sup>)

$n$  = počet kroužků

### Popis

jednoduché opracování a vestavná montáž do drážky

vysoká nosnost

Nízký faktor opotřebení a minimální koeficient tření (od 0,05 do 0,1), možnost dodání různých rozměrů.

### Upozornění k objednávkám

Vodící kroužky o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

### Výrobek

| Označení        | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| I-DWR 18-2-9.6  | 22        | 18        | 9,60      |
| I-DWR 20-2-9.6  | 24        | 20        | 9,60      |
| I-DWR 25-2-9.6  | 29        | 25        | 9,60      |
| I-DWR 28-2-9.6  | 32        | 28        | 9,60      |
| I-DWR 30-2-9.6  | 34        | 30        | 9,60      |
| I-DWR 30-3-9.6  | 36        | 30        | 9,60      |
| I-DWR 32-2-9.6  | 36        | 32        | 9,60      |
| I-DWR 32-3-10   | 38        | 32        | 10,00     |
| I-DWR 34-2-9.6  | 38        | 34        | 9,60      |
| I-DWR 35-2-9.6  | 39        | 35        | 9,60      |
| I-DWR 35-2-12.8 | 39        | 35        | 12,80     |
| I-DWR 35-3-9.6  | 41        | 35        | 9,60      |
| I-DWR 36-2-9.6  | 40        | 36        | 9,60      |
| I-DWR 36-3-9.6  | 42        | 36        | 9,60      |
| I-DWR 38-2-9.6  | 42        | 38        | 9,60      |
| I-DWR 38-2-18   | 42        | 38        | 18,00     |
| I-DWR 40-2-9.6  | 44        | 40        | 9,60      |
| I-DWR 40-3-9.6  | 46        | 40        | 9,60      |
| I-DWR 40-3-12.8 | 46        | 40        | 12,80     |
| I-DWR 42-3-9.6  | 48        | 42        | 9,60      |
| I-DWR 44-3-9.6  | 50        | 44        | 9,60      |
| I-DWR 45-3-9.6  | 51        | 45        | 9,60      |
| I-DWR 45-3-12.8 | 51        | 45        | 12,80     |
| I-DWR 48-3-9.6  | 54        | 48        | 9,60      |
| I-DWR 50-3-9.6  | 56        | 50        | 9,60      |
| I-DWR 50-3-12.8 | 56        | 50        | 12,80     |
| I-DWR 53-3-9.6  | 59        | 53        | 9,60      |
| I-DWR 55-3-9.6  | 61        | 55        | 9,60      |
| I-DWR 55-3-12.8 | 61        | 55        | 12,80     |
| I-DWR 56-3-12.8 | 62        | 56        | 12,80     |
| I-DWR 60-3-12.8 | 66        | 60        | 12,80     |
| I-DWR 63-3-12.8 | 69        | 63        | 12,80     |



### Výrobek

| Označení          | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| I-DWR 65-3-12.8   | 71        | 65        | 12,80     |
| I-DWR 70-3-12.8   | 76        | 70        | 12,80     |
| I-DWR 75-3-12.8   | 81        | 75        | 12,80     |
| I-DWR 75-3-19.2   | 81        | 75        | 19,20     |
| I-DWR 76-3-12.8   | 82        | 76        | 12,80     |
| I-DWR 78-3-25     | 84        | 78        | 25,00     |
| I-DWR 80-3-12.8   | 96        | 80        | 12,80     |
| I-DWR 90-3-12.8   | 96        | 90        | 12,80     |
| I-DWR 100-3-12.8  | 106       | 100       | 12,80     |
| I-DWR 105-3-12.8  | 111       | 105       | 12,80     |
| I-DWR 105-3-19.2  | 111       | 105       | 19,20     |
| I-DWR 110-3-12.8  | 116       | 110       | 12,80     |
| I-DWR 110-3-25.75 | 116       | 110       | 25,75     |
| I-DWR 115-3-12.8  | 121       | 115       | 12,80     |
| I-DWR 125-3-12.8  | 131       | 125       | 12,80     |
| I-DWR 130-3-12.8  | 136       | 130       | 12,80     |
| I-DWR 145-3-12.8  | 151       | 145       | 12,80     |
| I-DWR 160-3-19.2  | 166       | 160       | 19,20     |
| I-DWR 200-3-19.2  | 206       | 200       | 19,20     |