

# WP
Vedení pístu, WP

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Kluzná rychlost max.** | 5,0 m/s |
| **Měrný tlak** | při 20 °C 15 N/mm2; při 100 °C 10 N/mm2 |
| **Teplota min.** | -30 °C |
| **Teplota max.** | 110 °C |
| **Média** | minerální oleje<br>vodní emulze |
| **Montáž** | vložit do drážky |
| **Materiál** | acetalová pryskyřice + skleněná vlákna |






| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H8 | 0<br>+0,05 | +0,10<br>0 |

## Upozornění

výpočet posouvající síly; F= p x D x L x n
F = max. posouvající síla (N)
p = max. měrný tlak (N/mm2)
D x L = posunutá plocha (mm2)
n = počet kroužků

## Popis

jednoduché opracování a vestavná montáž do drážky
Vysoká nosnost pro plunžrový válec.
pozor, nedá se používat jako doraz

## Výrobek

| Označení | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **WP 25** | 25 | 15 | 10,0 |
| **WP 30** | 30 | 20 | 13,0 |
| **WP 35** | 35 | 25 | 13,0 |
| **WP 40** | 40 | 30 | 13,0 |
| **WP 45** | 45 | 35 | 13,0 |
| **WP 55** | 55 | 45 | 16,0 |
| **WP 60** | 60 | 45 | 16,0 |
| **WP 65** | 65 | 55 | 16,0 |
| **WP 75** | 75 | 65 | 16,0 |
| **WP 85** | 85 | 75 | 16,0 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*