
# HK PAM 014 R

Ruční čerpadlo k zabudování do potrubí

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Materiál** | Tělo: litina, vnitřní díly z oceli |





## Upozornění

Tyto přepouštěcí ventily musejí být nastaveny na konkrétní použití.

## Upozornění k objednávkám

Pozor: objednejte také ruční páku HKPAM0290000

## Výrobek

| Označení | Závit | Vdh (ccm) (cc) | Provedení | p max. (bar) | Tlak (30)* (bar) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK PAM 014 20 00** | 1/2-3/8" IG | 20 | s ruční výpustí | 350 | 130 | 2,75 |
| **HK PAM 014 20 02** | 1/2-3/8" IG | 20 | bez ruční výpusti a přepouštěcího ventilu | 350 | 130 | 2,70 |
| **HK PAM 014 20 04** | 1/2-3/8" IG | 20 | s přepouštěcím ventilem | 350 | 130 | 2,90 |
| **HK PAM 014 40 00** | 1/2-1/2" IG | 40 | s ruční výpustí | 280 | 90 | 3,65 |
| **HK PAM 014 40 04** | 1/2-1/2" IG | 40 | s přepouštěcím ventilem | 280 | 90 | 3,80 |

Vdh = čerpaný objem na dvojzdvih – tlak (30) = tlak, který vzniká při ruční síle 30 daN s použitím standardní páky

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **HK PAM Hebel** | Páka k ručnímu čerpadlu PAM |
| **HK PAM Faltenbalg** | Vlnovec k ručnímu čerpadlu PAM |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*