AGRI WAS LR

Plochá hadice na vodu

HANSA FLEX

Vlastnosti



Oblast použití	Zemědělská technika Průmysl a stavebnictví
Zvláštní charakteristiky	krajně zatížitelný díky vložkám, které jsou vysoce pevné v tahu
Vnitřní vrstva	PVC
Vložka	textilní vložka
Vnější vrstva	NBR s podélnými ochrannými žebry
Barva	černá
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	100 °C
Média	Voda Vzduch Olej benzin

Upozornění

Vhodný rovněž pro vzduch, olej, benzín

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Délka role (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = provozní tlak

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.