

# EURO WAS BL

Plochá hadice na vodu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>           | Zemědělská technika<br>Stavební průmysl<br>hornictví<br>stavba lodí   |
| <b>Zvláštní charakteristiky</b> | maximální pevnost v tahu a technická soudržnost<br>žádné protažení pod tlakem<br>naplocho navinovatelný a bez přechodných sloučenin |
| <b>Vnitřní vrstva</b>           | PVC   |
| <b>Vložka</b>                   | ochranná vložka z polyesteru  |
| <b>Vnější vrstva</b>            | PVC   |
| <b>Barva</b>                    | modrá   |
| <b>Teplota min.</b>             | -10 °C  |
| <b>Teplota max.</b>             | 60 °C   |
| <b>Média</b>                    | Voda  |



## Výrobek

| Označení          | palce  | Vnitřní Ø (mm) | Provozní tlak* při 20°C (bar) | Trhací tlak (bar) | Délka role (m) |
|-------------------|--------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| EURO WAS 1 BL     | 1"     | 25             | 8,5                           | 25,5              | 100            |
| EURO WAS 1 1/4 BL | 1.1/4" | 32             | 8,5                           | 25,5              | 100            |
| EURO WAS 1 1/2 BL | 1.1/2" | 38             | 8,5                           | 25,5              | 100            |
| EURO WAS 2 BL     | 2"     | 51             | 6,5                           | 19,5              | 100            |
| EURO WAS 2 1/2 BL | 2.1/2" | 63             | 6,5                           | 19,5              | 100            |
| EURO WAS 3 BL     | 3"     | 76             | 5,5                           | 16,5              | 100            |
| EURO WAS 4 BL     | 4"     | 102            | 5,5                           | 16,5              | 100            |
| EURO WAS 5 BL     | 5"     | 127            | 3,0                           | 9,0               | 100            |
| EURO WAS 6 BL     | 6"     | 152            | 3,0                           | 9,0               | 100            |
| EURO WAS 8 BL     | 8"     | 204            | 2,5                           | 7,0               | 100            |

BD = provozní tlak