

# EURO WAS BL

Plochá hadice na vodu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Zemědělská technika Stavební průmysl hornictví stavba lodí
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	maximální pevnost v tahu a technická soudržnost žádné protažení pod tlakem naplocho navinovatelný a bez přechodných sloučenin
<b>Vnitřní vrstva</b>	PVC
<b>Vložka</b>	ochranná vložka z polyesteru
<b>Vnější vrstva</b>	PVC
<b>Barva</b>	modrá
<b>Teplota min.</b>	-10 °C
<b>Teplota max.</b>	60 °C
<b>Média</b>	Voda



## Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Trhací tlak (bar)	Délka role (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = provozní tlak