EURO WAS BL

Plochá hadice na vodu

HANSA FLEX

Vlastnosti



Oblast použití	Zemědělská technika Stavební průmysl hornictví stavba lodí
Zvláštní charakteristiky	maximální pevnost v tahu a technická soudržnost žádné protažení pod tlakem naplocho navinovatelný a bez přechodných sloučenin
Vnitřní vrstva	PVC
Vložka	ochranná vložka z polyesteru
Vnější vrstva	PVC
Barva	modrá
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	60 °C
Média	Voda

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Trhací tlak (bar)	Délka role (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 11/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 11/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 21/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = provozní tlak

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.