

# KT UEM RD

Kuželové hrdlo s přesuvnou maticí

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblast použití</b>    | na staveništi, v hornictví a tunelářství |
| <b>Přípoj 1</b>          | kruhový závit pro matice                 |
| <b>Přípoj 2</b>          | Hadicová přípojka                        |
| <b>Norma</b>             | DIN 8537 / 20 033                        |
| <b>Obsah dodávky</b>     | přesuvná matice a kuželová výlevka       |
| <b>Teplota min.</b>      | -40 °C                                   |
| <b>Teplota max.</b>      | 95 °C                                    |
| <b>Média</b>             | stlačený vzduch, voda                    |
| <b>Materiál</b>          | Ocel<br>Temperovaná litina               |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                      |



## Upozornění

Připojit hadicovými svorkami DIN 20039 B

Kuželové hubice s kuželem 1:3 zásadně s přidavným utěsněním o-kroužkem.

## Výrobek

| Označení           | pro vnitřní průměr hadice (mm) | G1            | Ø ID (mm) | Délka (mm) | b (mm) | Kužel | Ø pojistný svazek (mm) | Provozní tlak v barech |
|--------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|--------|-------|------------------------|------------------------|
| KT UEM RD32-10 MM  | 10                             | Rd 32 x 1/8"  | 7,50      | 90         | 65     | 1:3   | 21                     | PN 25                  |
| KT UEM RD32-13 MM  | 13                             | Rd 32 x 1/8"  | 10,00     | 83         | 65     | 1:3   | 22                     | PN 25                  |
| KT UEM RD32-15 MM  | 15                             | Rd 32 x 1/8"  | 12,00     | 85         | 65     | 1:3   | 26                     | PN 25                  |
| KT UEM RD32-19 MM  | 19                             | Rd 32 x 1/8"  | 15,00     | 85         | 65     | 1:3   | 33                     | PN 25                  |
| KT UEM RD32-25 MM  | 25                             | Rd 32 x 1/8"  | 16,00     | 90         | 65     | 1:3   | 38                     | PN 25                  |
| KT UEM RD38-25 MM  | 25                             | Rd 38 x 1/8"  | 19,00     | 98         | 76     | 1:3   | 38                     | PN 25                  |
| KT UEM RD46-32 MM  | 32                             | Rd 46 x 1/6"  | 25,00     | 124        | 86     | 1:3   | 50                     | PN 25                  |
| KT UEM RD55-35 MM  | 35                             | Rd 55 x 1/6"  | 30,00     | 131        | 95     | 1:3   | 55                     | PN 25                  |
| KT UEM RD55-38 MM  | 38                             | Rd 55 x 1/6"  | 31,00     | 131        | 95     | 1:3   | 55                     | PN 25                  |
| KT UEM RD62-42 MM  | 42                             | Rd 62 x 1/6"  | 35,00     | 139        | 105    | 1:3   | 63                     | PN 25                  |
| KT UEM RD75-50 MM  | 50                             | Rd 75 x 1/6"  | 45,00     | 149        | 137    | 1:3   | 77                     | PN 25                  |
| KT UEM RD75-53 MM  | 53                             | Rd 75 x 1/6"  | 45,00     | 149        | 137    | 1:3   | 77                     | PN 25                  |
| KT UEM RD105-75 MM | 75                             | Rd 105 x 1/4" | 67,00     | 206        | 158    | 1:3   | 110                    | PN 25                  |

G1 = závit přípoje 1 – Ø ID = průchozí otvor

## Náhradní díly

UEM KT RD Přesuvná matice pro kuželová hrdla