

XV RD HB OS

Sítová vsuvka

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití na staveništi, v hornictví a tunelářství

Přípoj 1 kruhový vnější závit

Přípoj 2 Vnější cylindrický závit BSP

Norma DIN 20037

Média stlačený vzduch, voda

Materiál Ocel



Popis

vhodný pro šroubení s kuželovými objímkami

Výrobek

Označení	Provedení	G1	G2	Délka (mm)	Kužel	SW (mm)	Provozní tlak v barech
XVRD 32 HB 20 OS	bez síta	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	bez síta	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	bez síta	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	bez síta	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	bez síta	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	bez síta	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	bez síta	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	bez síta	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	bez síta	Rd 62 x 1/6"	G 1.1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	bez síta	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	bez síta	Rd 75 x 1/6"	G 1.1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	bez síta	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1 + G2 = závit přípojů 1 resp. 2 – SW = otvor klíče