XV RD
Kuželová dvojvsuvka

Vlastnosti

Oblast použití	na staveništi, v hornictví a tunelářství
Přípoj 1	kruhový vnější závit
Přípoj 2	kruhový vnější závit
Norma	DIN 8537 / 20 036
Média	stlačený vzduch, voda
Materiál	Ocel



Popis

vhodný pro šroubení s kuželovými objímkami

Výrobek

Označení	G1 + G2	Délka (mm)	Kužel	SW (mm)	Provozní tlak v barech
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = závit přípojů 1+2 – SW = otvor klíče

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.