

## Vlastnosti

<b>Zvláštní charakteristiky</b>	velice ohebný a robustní neobsahuje LABS, antiadhezní prostředky, nemastný nízký průtokový odpor
<b>Vnitřní vrstva</b>	černá, nepórovitá, hladká vnitřní vrstva EPDM
<b>Vložka</b>	syntetické příze
<b>Vnější vrstva</b>	EPDM nechoulostivý proti ozonu a UV záření
<b>Barva</b>	černá
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	95 °C
<b>Teplotní rozsah</b>	krátkodobé teplotní výkyvy až do 110°C
<b>Média</b>	Voda



## Upozornění

Provozní tlak se vztahuje na teplotu místnosti.

## Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50