

## Vlastnosti

Zvláštní charakteristiky	velice ohebný a robustní neobsahuje LABS, antiadhezní prostředky, nemastný nízký průtokový odpor
Vnitřní vrstva	černá, nepórovitá, hladká vnitřní vrstva EPDM
Vložka	syntetické příze
Vnější vrstva	EPDM nechoulostivý proti ozonu a UV záření
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Teplotní rozsah	krátkodobé teplotní výkyvy až do 110°C
Média	Voda



## Upozornění

Provozní tlak se vztahuje na teplotu místnosti.

## Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50