UEM KT RD

Přesuvná matice pro kuželová hrdla

Vlastnosti

Oblast použití	na staveništi, v hornictví a tunelářství
Přípoj 1	kruhový závit pro matice
Norma	DIN 8537 / 20 033
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Média	stlačený vzduch, voda
Materiál	Temperovaná litina
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Výrobek

Označení	G1	Délka (mm)	b (mm)	Ø vývrtu (mm)	Provozní tlak v barech
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = závit přípoje 1

je příslušenstvím následujících produktů

KT MM	Kuželové hrdlo

je náhradním dílem pro následující produkte

KT UEM RD	Kuželové hrdlo s přesuvnou maticí