

# UEM KT RD

Přesuvná matice pro kuželová hrdla

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblast použití** na staveništi, v hornictví a tunelářství

**Přípoj 1** kruhový závit pro matice

**Norma** DIN 8537 / 20 033

**Teplota min.** -40 °C

**Teplota max.** 95 °C

**Média** stlačený vzduch, voda

**Materiál** Temperovaná litina

**Povrchová ochrana** galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	G1	Délka (mm)	b (mm)	Ø vývrtu (mm)	Provozní tlak v barech
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = závit přípoje 1

## je příslušenstvím následujících produktů

KT MM Kuželové hrdlo

## je náhradním dílem pro následující produkty

KT UEM RD Kuželové hrdlo s přesuvnou maticí