

# UEM KT RD

Přesuvná matice pro kuželová hrdla

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblast použití** na staveništi, v hornictví a tunelářství

**Přípoj 1** kruhový závit pro matice

**Norma** DIN 8537 / 20 033

**Teplota min.** -40 °C

**Teplota max.** 95 °C

**Média** stlačený vzduch, voda

**Materiál** Temperovaná litina

**Povrchová ochrana** galvanicky potažený



## Výrobek

| Označení    | G1            | Délka (mm) | b (mm) | Ø vývrtu (mm) | Provozní tlak v barech |
|-------------|---------------|------------|--------|---------------|------------------------|
| UEM RD 32   | Rd 32 x 1/8"  | 28         | 65     | 23,0          | PN 25                  |
| UEM RD 32-2 | Rd 32 x 1/8"  | 28         | 65     | 27,5          | PN 25                  |
| UEM RD 38   | Rd 38 x 1/8"  | 33         | 76     | 29,0          | PN 25                  |
| UEM RD 46   | Rd 46 x 1/6"  | 36         | 86     | 35,0          | PN 25                  |
| UEM RD 55   | Rd 55 x 1/6"  | 38         | 95     | 42,0          | PN 25                  |
| UEM RD 62   | Rd 62 x 1/6"  | 44         | 105    | 49,0          | PN 25                  |
| UEM RD 75   | Rd 75 x 1/6"  | 50         | 137    | 61,0          | PN 25                  |
| UEM RD 105  | Rd 105 x 1/4" | 60         | 158    | -             | PN 25                  |

G1 = závit přípoje 1

## je příslušenstvím následujících produktů

KT MM Kuželové hrdlo

## je náhradním dílem pro následující produkt

KT UEM RD Kuželové hrdlo s přesuvnou maticí