

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	pro dopravu malty, betonu a mazaniny k čerpadlům, stříkačkám a čisticím strojům
<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Přípoj 2</b>	zásuvková část spojky
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor)
<b>Média</b>	malta, beton, mazanina
<b>Materiál</b>	Ocel Temperovaná litina
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



### Upozornění

Typová velikost 25 s jednou pákou, všechny ostatní se 2 pákami.

Pozor: Pouze stejné typové velikosti jsou vzájemně vyměnitelné!

### Výrobek

Označení	G1	Typová velikost	Ident. míra	max. provozní tlak (bar)	Systém
MM AG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM AG 25/50	G 2.1/2" -11	50	64,0	50	22

### Náhradní díly

MDR Těsnění pro spojku pro maltu