

Vlastnosti

Oblast použití	pro dopravu malty, betonu a mazaniny k čerpadlům, stříkačkám a čistícím strojům
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Přípoj 2	zásuvková část spojky
Zvláštní charakteristiky	přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor)
Média	malta, beton, mazanina
Materiál	Ocel Temperovaná litina
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Upozornění

Typová velikost 25 a MMIG10-MA s jednou pákou, všechny ostatní se 2 pákami.

Pozor: Pouze stejné typové velikosti jsou vzájemně vyměnitelné!

Výrobek

Označení	G1	Typová velikost	Ident. míra	max. provozní tlak (bar)	System
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	květen
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

Náhradní díly

MDR Těsnění pro spojku pro maltu